

低碳·环保·节能·杀菌

DIGITAL PLASMA STERILIZATION

JH1004A超低式离子风机

超低式离子风机

1044V大功率电源

除静电快 只需0.9秒





JH1004A型输入风

稳定离子发生器

阻燃耐高温，抗老化

可连续24小时工作

除静电性能保持不变




< 离子发生器

风力调节范围宽

离子气流调温面积大


高效除静电，离子风达几万个/立方厘米以上，

最远工作产生中和距离静电物体




工作状态光幕除静电 无尘车间产品前面消除静电

JH1004A超低式离子风机可产生大量的带有正负离子的气流，这些气流可以中和掉静电物体上的静电荷，从而消除静电物体的静电危害。这些带电离子气流中还含有臭氧，加热本身即可带电导出与湿度的关系，一般湿度越大，离子风的产生量越大，反之则越小。




内置清洁刷的安全网

超细钢丝刷能有效清除网罩上的灰尘，随时保持高效离子风的穿透性能。特别适合用于高灰尘的环境，高效离子风机的使用寿命。




一体化针架

离子针架采用模块化结构，可针对不同产品的不同静电离子风，更换相应的针架模块，可更换不同




纯铜大变压

产品选用高纯铜，长寿命，使用不会出现因变压器问题而一步损坏产品的现象。



产品详细:



JH1004A超低式离子风机适用于各种有静电场合，可选择固定点有安装孔，

如果有特别的要求时请告知我们的设计部门。

JH1004A超低式离子风机的直流220、50HZ交流110V、60HZ的电源输入，四头离子风机的电源输出直流单相48V，输线有安全保护。

电源输出接法离子风机式

电色—红线 蓝—白线 绿色、黑色—地线

离子风机尺寸图:



产品特性

JH1004A超低式离子风机



超低静电 99.9%以上的静电在0.9秒以内消除

正负离子均衡

正负离子均衡度≤±10V

正负离子均衡度不受湿度和距离的影响

正负离子均衡度不受离子风机的使用时间的影响

产品参数

输入电压	220VAC
输出电压	48VDC
输入电流	0.1-0.5A
离子风量	0.5-1.5m³/min
离子浓度	10000个/cm³
离子平衡电压	≤±10V
离子平衡时间	≤0.9S
离子风机噪音	≤65dB
外壳材料及颜色	ABS 白色
离子风机外形尺寸	105*65*13.2mm
重量	0.2KG
工作温度	0℃ ~ 40℃
工作湿度	0% ~ 95%

测试仪器

静电测试仪	1台	离子平衡测试仪	1台
离子浓度测试仪	1台	离子风速测试仪	1台

JH1004A超低式离子风机的离子平衡电压达到静电消除时间≤0.9秒的标准，静电消除时间在电压为220V～10V以内。

测试距离以JH1004A离子风机的有效距离为测试距离为准，测试距离会因应用场合不同而有所不同。

应用场景

荣誉证书

部份合作伙伴

合作客户：10000+

COMPANY PROFILE

公司简介

东莞市京蓼电子科技有限公司成立于2018年，专注于静电消除，为客户提供全方位静电消除解决方案，我们拥有强大的研发团队和制造团队，在客户需求的基础上，不断改进产品性能和质量，为客户提供更好的产品和服务，以满足客户的需求。

公司拥有先进的生产设备，检测仪器，为客户提供可靠的保障，目前产品已经广泛应用于电子、汽车、医疗、家电、通讯、印刷、包装、纺织、食品、制药、化工、机械、冶金、航空航天等行业，为客户提供静电消除解决方案，为客户创造更大的价值。

欢迎致电咨询