

单周期杀菌CFU高达 每分钟 ≥10000

双风场静电 更快速 更便捷



多个型号可供选择





高压电源，稳定性良好
保障除静电效果稳定


可在高压IC芯片的基础电路基础外扩展



耐高压 | 抗老化 | 超耐耐高温

双核直流动力系统
持续除静电无衰减

高压风机高压工作电路采用4V，可对应于7个不同规格的型号区间。



稳定的离子发生器
气流覆盖面积大

离子风机产生大量的离子和正负电荷，气流，可以覆盖大面积的区域，杀菌效果更好。





产品详细介绍：

JH12H15 三风道高压离子净化机采用高压电源，通过高压发生器，产生大量的正负离子，通过风机将离子送出，中和空气中的静电，杀灭空气中的细菌，病毒，净化空气，改善空气质量。


内置自动清洁刷

自动清洁刷可以对风机的叶轮，蜗壳，电机轴，轴承等部位进行清洁，防止灰尘堆积，影响风机的正常运转，延长风机的使用寿命，保证风机的稳定运行。



铸质离子针

加强抗腐蚀能力，保持稳定输出，延长使用寿命，节省维护成本。




高速滚珠风扇

400MM 12V直流风扇2个风扇，风速大风量，噪音小，寿命长。




自动清洁
前后网罩都可拆卸

产品采用可拆卸网罩设计，每个前后，都有防尘网，方便清洗，保证风机产品的持续性能。




前后网罩可拆卸方便清洁防尘
确保除静电效果好

产品详细：



离子风机尺寸：



三风机型号 1000MM
（不可拆卸）

JH12H15 2风型号的风机与三风型号的风机产品性能一样，只是风量不同，2风型号的风机风量为1000立方，三风型号的风机风量为1500立方，可根据不同的场景选择不同的风机。

产品特性：



产品参数：

型号	JH12H15-2/JH12H15-3
电源电压	AC220V 50/60Hz
额定功率	2风型号 60W 3风型号 90W
风量	2风型号 1000立方 3风型号 1500立方
风速	2风型号 3.5m/s 3风型号 4.5m/s
负离子浓度	2风型号 ≥1000万个/cm³ 3风型号 ≥1500万个/cm³
臭氧浓度	2风型号 ≤0.05mg/m³ 3风型号 ≤0.08mg/m³
噪音	2风型号 ≤55dB 3风型号 ≤60dB
杀菌率	99%
除尘率	99%



型号	长	宽	高
JH12H15-2	400	200	200
JH12H15-3	1000	200	200

JH12H15三风型号的风机与两风型号的风机产品性能一样，只是风量不同，三风型号的风机风量为1500立方，两风型号的风机风量为1000立方，可根据不同的场景选择不同的风机。

应用场景







部分荣誉证书

部分合作伙伴

合作客户：10000+

COMPANY PROFILE
公司简介

东莞市晶劳新能源科技有限公司成立于2018年，专注于高压离子发生器的研发、生产和销售，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

公司位于东莞市松山湖高新技术产业开发区，占地面积5000平方米，拥有一支经验丰富的研发团队和先进的生产设备，以及严格的质量管理体系，确保产品的高品质和稳定性能。

我们的产品广泛应用于空气净化、医疗设备、工业自动化等领域，为客户提供高效、安全、环保的解决方案。

欢迎致电咨询