



工作原理

JH1500C 数显兆欧表

JH1500C 型兆欧表是依据 EOS/ESD，CECC 、ASTM 和 UL 测试规程设计的，用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易，高品质，高可靠度，该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。

产品特点

- 测量阻抗、温度和湿度，符合 ESD 标准，S4.1, S7.1 和 S11.11。 •10 伏/100 伏测量标度，适合于标准规定的工作台面和地面。
- 塑料仪表保护箱，防止仪表受损。
- 重量轻，只有 150Z (425g)，携带方便。
- 液晶数码显示，容易使用，读数方便。
- 自动断电功能，延长电池使用寿命。
- 自动回零，保证精确度。
- 平行电极，5 磅重探头及内置阻抗探头，均符合 ASTM，EOS 和 CECC 标准。
- 一年质量保修期信心、质量、服务的保证。

技术参数

输入电压	DC10-100V
消耗电流	0.04A（最大风速）
电池寿命	20 小时(连续工作)
显示精度	1/2±1%
尺 寸	170(H) x100(L) x40mm(W 12
测量范围	10m ³ -10 ¹² Ω
仪器重量	425g
重锤重量	2.5±0.2Kg/个
测量温度	0℃-100℃
测量湿度	10-90%RH